

**PRESTANDEKLARATION FF A-150 ROT: Nr FFP-1113**

I enlighet med bilaga III EU's Byggproduktförordning (CPR) nr 305/2011

Produkttypens unika identifikationskod

FF A-150 ROT

Avsedd användning-användningar

FF A-150 ROT är ett dammreducerat och lågalkaliskt golvbruk för gjutning och fallbyggnad på golvbjälklag innan montering av FF M-System eller innan läggning av plattor med FF K1-Light eller FF K2-Regular. För utläggning med genomströmningsblandare eller för hand i tjocklekar om 20–150 mm.

Företagsuppgifter

FF Kakel AB
Murmästarvägen 43
127 35 Skärholmen
www.ffkakel.se

Kontroll produktprestanda

AVCP system 4

Harmoniserad standard/er

Europeiskt bedömningsdokument: EN 13813:2002
Tekniskt bedömningsorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB - 0402

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Egenskaper
Brandbeständighet	A1fl
Tryckhållfasthet	C12
Böjdraghållfasthet	F3
Frigörande av farliga ämnen	Se Säkerhetsdatablad

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den som anges ovan.

Ansvarig uppgiftslämnare	Benny Pihlström
Signatur ansvarig uppgiftslämnare	
Ort och datum	Skärholmen, 2020-05-11

FF A-150 ROT innehåller inte ämnen med särskilt farliga egenskaper (SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%.