

**PRESTANDEKLARATION FF K-1 Light: Nr FFP-2111**

I enlighet med bilaga III EU's Byggproduktförordning (CPR) nr 305/2011

Produkttypens unika identifikationskod

FF K-1 Light: C2TE S1

Avsedd användning-användningar

FF K-1 Light är en mycket dryg dammreducerad flexibel fästmassa för montering av keramiska plattor-keramisk mosaik, natursten och kompositplattor okänsliga för fukt-deformation-färggenomslag-utfällningar på golv- och väggar inom- och utomhus.

Företagsuppgifter

FF Kakel AB
Murmästarvägen 43
127 35 Skärholmen
www.ffkakel.se

Kontroll produktprestanda

AVCP system 3

Harmoniserad standard/er

Europeiskt bedömningsdokument: EN 12004+A1:2007+2012
Tekniskt bedömningsorgan: anmält organ 0799 och 1378

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Egenskaper
Brandbeständighet	A2fl-s1/A2-s1,d0
Inledande dragvidhäftningshållfasthet - 28 dgr	≥1,0 N/mm ²
Dragvidhäftningshållfasthet efter vattenlagring - 14 dgr	≥1,0 N/mm ²
Dragvidhäftningshållfasthet efter värmeåldring - 14 dgr i 70°C	≥1,0 N/mm ²
Drag-vidhäftningshållfasthet efter frostcyklning - 25 cykler	≥1,0 N/mm ²
Hängförmåga - glidning	≤0,5 mm
Förlängd öppentid - 30 min	≥0,5 N/mm ²
Deformationsförmåga - S1	≥2,5 - <5 mm
Frigörande av farliga ämnen	Se Säkerhetsdatablad

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den som anges ovan.

Ansvarig uppgiftslämnare	Benny Pihlström
Signatur ansvarig uppgiftslämnare	
Ort och datum	Skärholmen, 2020-09-24

FF K-2 Regular innehåller inte ämnen med särskilt farliga egenskaper (SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%.