

# Brixor® Premium Grout Renovation

Brixor är en helhetslösning för fogproblem! Brixor är snabb och enkel att använda, ger långvarigt skydd och får kaklade ytor att se som nya ut. Efter en behandling med Brixor kommer fogen att se ny ut och vara lätt att rengöra och underhålla.

Brixor kan användas både för renovering och i förebyggande syfte.



**Förhindrar mögel**



**Korrigerar färgerna**



**Renoverar och impregnerar fogen**



**Förhindrar lukt**

## Produktegenskaper



**Enkel att använda**



**Snabb**



**Hållbart resultat**



**Fläckresistent**



**Kulörstabil**



**Lätt att rengöra**

## Produktinformation

- Snabb och enkel att använda
- Ger en hållbar, matt fogfärg
- Finns tillgänglig i alla färger
- Varig skydd mot missfärgning
- Mögel-, smuts- och bakterieavvisande
- Lämplig för förnyelse och impregnering av fogar
- Snabb och enkel rengöring

### Bruksområden

Brixor fogförnyare är redo att användas och ska inte spädas ut. Brixor kan användas på cementbaserade fogar för alla keramiska plattor i kvalitetsklasserna EN14411 BIII / BIb / BIa / AI, både glaserade och oglaserade. För andra och mer porösa material (t.ex. marmor) måste ett test göras för att säkerställa att färgpigmenten från Brixors fogförnyelse inte absorberas i plattan. För epoxi och andra typer av fog måste ett test utföras för att kontrollera vidhäftningen. Rengöring är viktigt före testet.

### Färger

Brixor fugefornyer har åtta standardfärger: B01: WHITE; B02: CREME; B03: BEIGE; B04: LIGHT GREY; B05: WARM GREY; B06: DARK GREY; B07: ANTHRACITE; B08: BROWN. Kan specialtillverkas i alla RAL- och NCS-färger med Brixor Color.

### Lådan innehåller:

Brixor Rengöringsmedel 200 ML, Brixor Fogförnyare 125 ML. Brixor Easyflow borste, rengöringsborste, appliceringspinnar, skursvamp, latexhandskar, applikationsduk, trasor. Instruktionshäfte.

### Förbehandling av fogen

Fogen måste rengöras enligt instruktionerna. Fogen måste vara tillräckligt torr och fri från olja, fett och damm. Alla nödvändiga hjälpmedel finns i satsen.

### Rekommenderad torktid

Yttorr efter ca 10 minuter. Gångbar efter 1 timme. Härdad efter 8 timmar. Låt torka i 24 timmar vid användning i våta utrymmen. Helt härdad efter 72 timmar på badrumsgolv.

### Lagring

Kan lagras på obestämd tid i oöppnad och/ eller förseglad förpackning. Förvaras svalt och frostfritt.

### Applikation

Brixors fogförnyare appliceras jämnt över fogarna med den medföljande Easyflow-applikatorn och borsten. Temperaturen i rummet bör vara mellan +5-30 ° C. Överflödiga fogförnyare på plattorna avlägsnas omedelbart enligt instruktionshäftet.

### Förbrukning per uppsättning\*

Ytstorlek	Format
ca 15m <sup>2</sup>	15cmx15cm
ca 22m <sup>2</sup>	20cmx40cm
ca 45m <sup>2</sup>	40cmx40cm

\*Detta är en realistisk uppskattning. Förbrukningen beror på typen av fog och applikationsmetod.

### Teknisk data

Säkerhetsblad finns att rekquirera.