

1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 - Produktbeteckning
Centro FK#150 Vit

Artikelnummer
231116

1.2 - Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Fix.

1.3 - Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Leverantör: Centro kakel och klinker AB
Adress: Girovägen 3, 175 62 Järfälla
Telefon: 08-442 90 50
Fax: 08-16 72 71
E-post: info@centro.se
Hemsida: www.centro.se

1.4 - Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen 112 (akut), 08-33 12 31 (ej akut).

2. Farliga egenskaper

2.1 - Klassificering av ämnet eller blandningen

H315 – Skin Irrit. 2: Irriterar huden.

H317 – Skin Sens. 1: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 – Eye Dam. 1: Orsakar allvarliga ögonskador.

H335 – STOT SE 3: Kan orsaka irritation i luftvägarna.

2.2 - Märkningsuppgifter

Enligt CLP Förordning 1272/2008/EC.



Signalord

Fara.

Farliga komponenter

Portland cement; rökgas damm, Portland cement.

Faroangivelser

H315: Irriterar huden.

H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318: Orsakar allvarliga ögonskador.

H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P102: Förvaras oåtkomligt för barn.

P261: Undvik inandas damm.

P264: Tvätta händerna ordentligt efter hantering.

P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

P272: Nedstänkta arbetskläder får ej avlägsnas från arbetsplatsen.
 P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ ansiktsskydd.
 P302+P352: Vid hudkontakt: Tvätta med mycket vatten.
 P333+P313: Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
 P304+P340: Vid inandning: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
 P312: Vid obehag kontakta Giftinformationscentralen.
 P305+P351+P338: Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser. Fortsätt att skölja.
 P310: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 P362+P364: Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
 P403+P233: Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
 P405: Förvaras inlåst.
 P501: Restavfall behandlas som farligt avfall. Tas om hand enligt lokala föreskrifter.

2.3 - Andra faror

-

PBT/vPvB

Nej.

3. Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 - Blandningar

Sammansättning enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC)

| Kemiskt namn | EG-nr | CAS-nr | Halt/K onc. | Piktogram | H-fras | Kategori |
|----------------------------|-----------|------------|-------------|-----------|----------------------------------|----------|
| Cement | 266-043-4 | 65997-15-1 | 10-50% | - | H315, H317, H318, H335. | - |
| Kvarts (SiO ₂) | 238-878-4 | 14808-60-7 | 5-30% | - | - | - |
| Vinylacetat | | 108-05-4 | <0,1% | - | H225, H332, H335, H351. | - |
| | | | | | | |

* För H-frasers fullständiga lydelse, se avsnitt 16.

4. Åtgärder vid första hjälpen

4.1 - Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Ge ej dryck till medvetslös person. Om tvivel uppstår om symptom uppkommit av denna produkt, kontakta läkare. Håll personen lugn och varm och ta med detta SDB.

Inandning

Sök frisk luft och se till att andningen underlättas. Om besvär kvarstår, kontakta läkare.

Hudkontakt

Tvätta huden med tvål och vatten. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Vid hudirritation eller utslag, kontakta läkare.

Ögonkontakt

Avlägsna eventuella kontaktlinser. Skölj med tempererat vatten i flera minuter. Kontakta läkare.

Förtäring

Skölj munnen med vatten. Framkalla ej kräkningar. Kontakta läkare om större mängder har svalts.

4.2 - De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Om besvär uppstår, sök läkarhjälp.

4.3 - Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Vid tvivel om symptom så kontakta Giftinformationscentralen eller läkare.

5. Brandbekämpningsåtgärder

5.1 - Släckmedel

Torrt pulver, sand, skum, koldioxid (CO₂) eller finfördelad vattenstråle/dimma. Använd ej kraftig vattenstråle då det kan sprida och utvidga elden.

5.2 - Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Produkten är ej brandfarlig eller explosiv.

5.3 - Råd till brandbekämpningspersonal

Använd vattenspray eller ånga för att kyla ner eldutsatt behållare. Iakttag extra försiktighet vid kemisk brand. Isolera spillvatten om möjligt och använd skyddskläder och andningsskydd.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 - Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Sörj för god ventilation. Använd lämplig skyddsutrustning. Undvik dammbildning och inandning av damm samt kontakt med ögon och hud.

6.2 - Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp i avlopp och vattendrag. Om produkten förorenar sjöar, vattendrag eller avlopp, informera ansvarig myndighet.

6.3 - Metoder och material för inneslutning och sanering

Sopas eller dammsugs upp i lämpliga behållare för omhändertagande enligt lokala föreskrifter (se punkt 13). Spillet är ej farligt avfall. Förvaras avskilt.

6.4 - Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 och 13 för information om skyddsutrustning och avfallshantering.

7. Hantering och lagring

7.1 - Försiktighetsmått för säker hantering

Ombesörj tillräcklig ventilation.

Undvik hud- och ögonkontakt.

Tvätta utsatta kroppsdelar med tvål och vatten efter användning.

Undvik dammbildning och inandning av damm.

Använd skyddsutrustning.

Skyddsutrustning ska ej lämna arbetsplatsen och bör tvättas efter nästa användning.

7.2 - Förhållande för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras i sluten originalförpackning, väl tillsluten samt torrt och frostfritt. Förvaras oåtkomligt för barn.

7.3 - Specifik slutanvändning

Se EWC-kod under avsnitt 13.

8. Begränsning av exponering/personligt skydd

8.1 - Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden (AFS 2011:18)

| Portland cement (65997-15-1) | | |
|------------------------------|-------------|-----------|
| Norge | Lokalt namn | Totaldamm |

| | | |
|--|---|--|
| Norge | Gränsvärde (AN) (mg/m ³) | 10 mg/m ³ |
| Rökgas damm, Portland cement (68475-76-3) | | |
| Norge | Lokalt namn | Totaldamm |
| Norge | Gränsvärde (AN) (mg/m ³) | 10 mg/m ³ |
| Kvarts (SiO₂) (14808-60-7) | | |
| Norge | Lokalt namn | α-kvarts |
| Norge | Gränsvärde (AN) (mg/m ³) | 0,3 mg/m ³ Totaldamm 0,1 mg/m ³ Respirabelt damm |
| Kvarts (SiO₂) (14808-60-7) | | |
| Norge | Anmärkingar (NO) | Kemikalier som ska betraktas som cancerframkallande; Damm som innehåller α-kvarts, kristobalitt och/eller tridymitt värderas utifrån summationsformel. Samtidigt måste värdena för irriterande damm iakttas. |
| Vinylacetat (108-05-4) | | |
| Norge | Lokalt namn | Vinylacetat |
| Norge | Gränsvärde (AN) (mg/m ³) | 17,6 mg/m ³ |
| Norge | Gränsvärde (AN) (ppm) | 5 ppm |
| Norge | Gränsvärde (korttidsvärde) (mg/m ³) | 35,2 mg/m ³ |
| Norge | Gränsvärde (korttidsvärde) (ppm) | 10 ppm |
| Norge | Anmärkingar (NO) | Kemikalier som ska betraktas som cancerframkallande; EU har ett vägledande gränsvärde för substansen. Korttidsvärde är ett värde för genomsnittskoncentrationen av kemisk substans i inandningsområdet för en arbetare som inte ska överskridas inom en fastställd referensperiod = 15 minuter om inget annat anges. |

PNEC

Inga data tillgängliga.

DNEL

Inga data tillgängliga.

8.2 - Begränsning av exponering

Sörj för god ventilation. Om exponeringsfara föreligger ska ögonusch finnas tillgängligt.

Personlig skyddsutrustning

Undvik onödig exponering. Skyddskläder och annan skyddsutrustning ska bäras enligt CEN-standard eller enligt leverantör av personlig skyddsutrustning.

Andningsskydd

Mask med filtertyp P2 (EN143).

Handskydd

Skyddshandskar av nitrilgummi (EN374).

Ögonskydd

Tättslutande skyddsglasögon (EN166).

Övrig information

Ät, drick eller rök ej under användning. Tvätta händer och utsatta kroppsdelar med tvål och vatten efter användning.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 - Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| | |
|-------------------------|----------------|
| Form | Fast |
| Utseende | Pulver |
| Färg | Vit |
| Lukt | Luktfri |
| Explosiva egenskaper | Ej explosivt |
| Brandfarliga egenskaper | Ej brandfarlig |

9.2 - Annan information

-

10. Stabilitet och reaktivitet

10.1 - Reaktivitet

Ingen känd.

10.2 - Kemisk stabilitet

Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

10.3 - Risken för farliga reaktioner

Ingen känd.

10.4 - Förhållanden som ska undvikas

Vatten, fukt.

10.5 - Oförenliga material

Starka syror. Aluminium.

10.6 - Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen nedbrytning vid normal användning och förvaring i rumstemperatur.

11. Toxikologisk information

11.1 - Information om de toxikologiska effekterna

Akut giftighet ej klassificerat.

| Portland cement (65997-15-1) | |
|--|--------------|
| LD 50 oral råtta | > 2000 mg/kg |
| LD 50 hud råtta | > 2000 mg/kg |
| Rökgas damm, Portland cement (68475-76-3) | |
| LD 50 oral råtta | > 2000 mg/kg |
| LD 50 hud råtta | > 2000 mg/kg |
| Vinylacetat (108-05-4) | |
| LD 50 oral råtta | 2900 mg/kg |
| LD 50 hud kanin | 2335 mg/kg |
| LC 50 inhalering råtta (mg/l) | 11,4 mg/l/4h |

Irritation/frätande effekt

Ger hudirritation. pH i.u.

Allvarlig ögonskada/irritation

Ger allvarlig ögonskada pH i.u.

Sensibilisering vid hudkontakt/inandning

Kan utlösa allergisk reaktion.

Fertilitetseffekt på könsceller

Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna ej uppfyllda.

Cancerogenitet

Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna ej uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna ej uppfyllda.

STOT – enkelexponering

Kan orsaka irritation på luftvägarna.

STOT – upprepad exponering

Kan orsaka irritation på luftvägarna.

Aspirationsfara

Kan eventuellt skapa irritation på huden samt inandningsorgan vid långvarig/upprepad exponering.

Möjliga skadeverkningar på människa och möjliga symptom

Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna ej uppfyllda.

12. Ekologisk information

12.1 - Toxicitet

| Vinylacetat (108-05-4) | |
|------------------------|--|
| LC 50 fisk 1 | 14 mg/l Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre). |
| LC 50 alger | 4,91 mg/l |

12.2 - Persistens och nedbrytbarhet

| Fliselim1 | |
|------------------------------|----------------|
| Persistens och nedbrytbarhet | Ej fastställt. |
| Vinylacetat (108-05-4) | |
| Biologisk nedbrytning | 82-98% |

12.3 - Bioackumuleringsförmåga

| Fliselim1 | |
|-------------------------------------|----------------|
| Log Pow | i.u. |
| Bioackumuleringsförmåga | Ej fastställt. |
| Vinylacetat (108-05-4) | |
| Biokoncentrationsfaktor (BCF REACH) | 2,34 |
| Log Pow | 0,73 |

12.4 - Rörligheten i jorden

i.u.

12.5 - Resultat av PBT- och VpVb-bedömningen

Detta ämne uppfyller inte PBT-/VpVb-kriterierna av REACH-förordningen, Annex XIII.

12.6 - Andra skadliga effekter

Försiktighetsprincipen ska tillämpas och utsläpp till avlopp och vattendrag ska undvikas.

13. Avfallshantering

13.1 – Avfall från överskott/oanvända produkter

Behandlas som farligt avfall och ska tas om hand enligt lokala föreskrifter.

Avfallsbehandlingsmetoder

Utsläpp till avlopp och vattendrag ska undvikas.

Restavfall/förorenad förpackning

Behandlas som farligt avfall och ska tas om hand enligt lokala föreskrifter.

Härdad produkt

Härdad produkt är ej farligt avfall och ska tas om hand enligt lokala föreskrifter.

Ekologisk information

Utsläpp till avlopp och vattendrag ska undvikas.

14. Transportinformation

14.1 - UN-nummer

Ej farligt gods

14.2 - Officiell transportbenämning

Ej relevant

14.3 - Faroklass för transport

Ej farligt gods

14.4 - Förpackningsgrupp

Ej relevant

14.5 - Miljöfaror

Ej farligt gods

14.6 - Särskilda försiktighetsåtgärder

-

14.7 - Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

-

15. Gällande föreskrifter

15.1 - Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö.

Säkerhetsdatablad och klassificering i enlighet med:

CLP (förordning 1272/2008/E).

AFS 2011:18, Hygieniska gränsvärden.

SFS 2011:927, Avfallsförordningen.

15.2 - Kemikaliesäkerhetsbedömning

-

16. Annan information

Fullständig text för varningar för skadligt ämne som det refereras till i avsnitt 2 och 3 i CLP klassificeringen (1272/2008/EG).

Acute Tox 4 (inhalation): Akut giftighet (som kan inandas), Kategori 1

Carc. 2: Cancerframkallande egenskaper, Kategori 2

Eye Dam. 1: Allvarlig ögonskada/ögonirritation, Kategori 1

Flam Liq. 2: Brandfarliga vätskor, Kategori 2

Skin Irrit. 2: Frätande/irriterande för huden, Kategori 2

Skin Sens. 1: Kontaktallergi, Kategori 1

STOT SE 3: Specifik organotoxicitet – enkel exponering, Kategori 3

H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga

H315: Irriterar huden

H317: Kan utlösa en allergisk hudreaktion

H318: Ger allvarlig ögonskada

H332: Farlig att inandas.

H335: Kan orsaka irritation i luftvägar

H351: Misstänkt cancerframkallande.

Ändringar vid revision/omarbetning

Version 1 (2020-09-07): Grunddokument.